

U7145

Ultraschall- vernebler

Kühle Befeuchtung

Antimikrobielle Wasser-
reinhaltung (ISS)

Entkalkungspatrone

Hygroskop & Leistungs-
regler

Einfache Handhabung
und Reinigung



U7145

Ultraschallvernebler



Kühle Befeuchtung

Dieser verblüffend kompakte Ultraschallvernebler sorgt für eine angenehme Luftfeuchtigkeit – ob zuhause oder im Büro. Bei dieser sehr wirkungsvollen Technologie der Luftbefeuchtung wird das Wasser mit Hochfrequenzschwingungen in mikrofeinen Nebel umgewandelt, der dann durch ein Gebläse an die Raumluft abgegeben wird, wo er sofort verdunstet.



Antimikrobielle Wasserreinigung (ISS)

Das Ultraschallvernebler-System mit der hochfrequenten Schwingung zerstört die Mikroben grösstenteils. Für optimale Wasserreinigung wird der Einsatz des Ionic Silver Sticks (ISS) empfohlen (als optionales Zubehör erhältlich).



Entkalkungspatrone

Das Wasser fliesst durch eine leistungsstarke Entkalkungspatrone bevor es in Nebel umgewandelt wird. Dies sorgt für kalkarmen Wasserdampf. Zusätzlich ist das Gehäuse der Patrone silberbeschichtet (Ag⁺ Ionic Silver Technology). Die Patronenoberfläche ist somit vor Mikrobenwachstum geschützt.




Hygrostat & Leistungsregler

Der integrierte Hygrostat kann auf die gewünschte Feuchtigkeit eingestellt werden. Der Nebelaustritt wird dadurch automatisch angepasst, sodass die Feuchtigkeit auf dem gewünschten Niveau bleibt. Der stufenlose Leistungsregler kontrolliert die Befeuchtungsmenge. Der Wasserstand ist durch den transparenten Tank stets ersichtlich.



Einfache Handhabung und Reinigung

Ultraschallvernebler brauchen nicht nur wenig Strom, sondern überzeugen auch durch extrem leisen Betrieb (weniger als 25dB(A)). Leerstandserinnerung zeigt an, wann der Tank aufgefüllt werden muss. Der transparente Wassertank ist abnehmbar und somit einfach zum Nachfüllen.



Ultraschallvernebler-System

Das Wasser wird mit Hochfrequenzschwingungen in mikrofeinen Nebel umgewandelt, der dann durch ein Gebläse an die Raumluft abgegeben wird. Alle AIR-O-SWISS und BONECO Ultraschall-Luftbefeuchter sind mit einer automatischen Abschaltung und einem Befeuchtungsregler ausgestattet. Dies garantiert ein optimales Raumklima.

Technische Daten

Netzspannung	230 - 240 V / 50 Hz	Abmessungen	240 x 260 x 310 mm
Leistungsaufnahme	45 W	Leergewicht	3.0 kg
Befeuchtungsleistung bis	400 g/h	Betriebsgeräusch	< 25 dB(A)
Für Raumgrössen bis	60 m ² / 150 m ³	Zubehör	Entkalkungspatrone
Fassungsvermögen	5.0 Liter		optional: Ionic Silver Stick® (ISS)