

ULTRASCHALL-
VERNEBLER

ULTRASONIC
HUMIDIFIER





Mod. 7131

Ultraschall-Vernebler.

Beschrieb

Bei dieser sehr wirkungsvollen Technologie in der Luftbefeuchtung wird das Wasser mit Hochfrequenzschwingungen in mikrofeinen Nebel umgewandelt, der dann durch ein Gebläse an die Raumluft abgegeben wird, wo er sofort verdunstet. Ultraschall-Luftbefeuchter brauchen wenig Strom. Eine auswechselbare Entkalkerpatrone sorgt für hygienisch reinen Wasserdampf ohne Kalk- und Mineralienrückstände. Ultraschall-Luftbefeuchter haben einen eingebauten Hygrostaten und einen zusätzlichen Leistungsregler.

- modernes Design
- eingebauter Hygrostat
- stufenloser Leistungsregler
- «Leer»-Anzeige
- Entcarbonisierung dank leistungsstarker auswechselbarer Entkalkungspatrone
- geräuscharm
- energiesparend
- einfache Handhabung und Reinigung

Technische Daten

Spannung	230 VAC
Trafo sekundär	40 VAC
Leistungsaufnahme	40 W
Leistung	400 g/Std.
Geeignet für Räume	bis 150 m ³
Wasserinhalt	5 Liter
Gewicht (leer)	4,0 kg
Masse	400 x 185 x 290 mm
Zubehör	Entkalkungspatrone

Produktspezifikationen

Motor	Spaltpolmotor
Kabel	1,8 m, weiss, Eurostecker
Schalter	Drehschalter

Material

Gehäuse	ABS
Wassertank	PE

Elektrotechnische Prüfungen
TÜV, CE



Ultrasonic Humidifier.

Features

A highly efficient technology allowing controlled humidification. High frequency oscillations transform the water into a microfine mist which is then passed into the room where it immediately evaporates. Ultrasonic humidifiers have a low power consumption. A replaceable demineralisation cartridge cleans the water from minerals and other waterborne residues thus providing a pure mist. Ultrasonic humidifiers are equipped with an integrated hygrostat and output control.

- modern design
- built-in humidistat
- mist intensity control
- «Empty» indicator
- efficient replacement demineralisation cartridge for effective decarbonisation
- quiet operation
- energy saving
- easy to clean and handle

Technical data

Voltage	230 VAC
Trafo secondary	40 VAC
Power consumption	40 W
Output	400 g/h
Suitable for rooms	up to 150 m ³
Water content	5 litres
Weight (empty)	4,0 kg
Dimensions	400 x 185 x 290 mm
Accessories	demineralization cartridge

Product specifications

Motor	shade-pole motor
Cable	1,8 m, white, Euro plug
Switch	turn switch

Material

Housing	ABS
Water tank	PE

Electrical approvals
TÜV, CE

